CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
			ASTM C373			CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10⁻⁶ °C⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130			R11 STRUTT R9 SPAZZ
			DIN 51097			A+B+C STRUTT

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:
596x596. 396x596. 297x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).

SPESSORE - THICKNESS:
10 mm (60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30)



Consigli di posa - Laying suggestions
Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product.
To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

In&Out - Age

60x60 (24"x24"). 40x60 (16"x24"). 30x60 (12"x24"). 20x60 (8"x24"). 30x30 (8"x24")

Dossier UPEC en cours. Puor plus d'information: www.keope.com/upec
Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES

battiscopa - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" Rettificato



• terminale L incollato - glued L terminal - terminale elle collé - L stück Fliese geklebt remate en forma de L pegado
30x4x15 - 12"x1 3/4"x6" Rettificato



• scalino con profilo incollato - glued step tread - nez de marche collé - geklebte stufenplatte peldaño con perfil pegado
33x60 - 13"x24" Rettificato



• scalino angolare con profilo incollato - glued corner step tread - carreau de marche collé pièce angulaire - geklebte stufenplatte eckstück - peldaño esquina con perfil pegado
33x33 - 13"x13" Rettificato



▫ terminale L strutturato monolitico - L terminal textured - terminale elle structuré - strukturierte L-stück Fliese - remate en forma de L estructurado
30x3,7x16,5 - 12"x1 1/2"x6 1/2"



▫ scalino strutturato rt monolitico - step tread textured rt. - nez de marche structuré rt. - strukturierte stufenplatte rt. - peldaño estructurado rt.
30x33 - 12"x13"



▫ scalino angolare strutturato monolitico - corner step tread textured - carreau de marche pièce angulaire structuré - strukturierte stufenplatte eckstück - peldaño esquina estructurado
33x33 - 13"x13"

- **Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione**
- Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish on order only
- Disponible dans tous les couleurs strutturato et spazzolato uniquement à la demande
- Auf Anfrage, verfuegbar in allen Farben der strutturato und spazzolato Ausfuehrung
- Disponible en todos los colores en el acabado strutturato y spazzolato sólo bajo petición.

▫ **Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato**
▫ Available in all the colours in the textured finish
▫ Disponible dans tous les couleurs structuré
▫ Verfuegbar in allen Farben der strukturierten Ausfuehrung
▫ Disponible en todos los colores en el acabado estructurado.

CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES

EN 14411

LEED COMPLIANT with KEOPE

MADE IN ITALY KEOPE

GREENTHINKING ecologic spirit

Ceramics of Italy

PER CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMATI, MISURE, PESI ED IMBALLI RELATIVI ALLO SPESSORE 2 CM (NEL FORMATO 60x60) CONSULTARE LA SEZIONE K2 (2CM).

FOR INFORMATION ABOUT TECHNICAL FEATURES, SIZES, WEIGHT AND PACKAGING OF 2 CM THICK ITEMS (SIZE 60X60), SEE THE K2 (2 CM) SECTION.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES.

FORMATO size format format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m²/boîte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet böite/palette karton/palette caja/pallet
60x60	10,0 mm	3	1,08	≅ 25,00	43,20	≅ 1020	40
40x60	10,0 mm	3	0,72	≅ 16,81	25,92	≅ 625	36
30x60	10,0 mm	6	1,08	≅ 25,00	43,20	≅ 1020	40
20x60	10,0 mm	6	0,72	≅ 16,40	34,56	≅ 807,2	48
30x30	10,0 mm	12	1,08	≅ 21,00	47,52	≅ 944	44
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≅ 10,50	-	-	-

FORMATI

SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	15x30 6"x12" • terminale L incollato RT	33x60 13"x24" • scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" • scalino ang. prof. incollato RT	16,5x30 6 1/2"x12" terminale L monolitico	30x33 12"x13" scalino monolitico	33x33 13"x13" scalino ang. monolitico
Age Beige	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	■	▫	■
Age Grey	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	■	▫	■
Age Stone	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	■	▫	■
Age Dark	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	▫◧	■	▫	■

▫ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado
■ strutturato - textured - structuré - strukturiert - estructurado
◧ spazzolato rettificato - spazzolato rectified - spazzolato rectifié - spazzolato rektifiziert - spazzolato rectificado

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish on order only . • Disponible dans tous les couleurs strutturato et spazzolato uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfuegbar in allen Farben der strutturato und spazzolato Ausfuehrung . • Disponible en todos los colores en el acabado strutturato y spazzolato sólo bajo petición.